

יריעות אקוסטיות גמישות (וילונות אקוסטיים)

מתאים לשימוש באיזורים מאכלים.

היריעה מיוצרת משמשונית תפורה, עם דופן חיצונית אטומה, ודופן נגדית מנוקבת, ובמילוי חומר אקוסטי תלת שכבתי, הכולל בתוכו חומר חוסם וחומר בולע קול. הוילונות ניתנים לתליה ע"ג מסילות הזזה או בתליה קבועה.



אופציונלי - וילון עם דופן מנוקבת משני הצדדים להתקנה בין שני מוקדי רעש סמוכים.

אופציונלי - וילון משופר עם בידוד פנימי כפול דגם HAFP-S.



הרכב מוצר תלת שכבתי:


BARRIER שכבת חומר ייחודית בעלת מסה גבוהה, המיועד לחסימת רעשים (3 מ"מ)



שכבה של חומר משכך סופג רעידות (3 מ"מ)



שכבת ספוג מיוחד לבליעה אקוסטית (13 מ"מ)



נתוני השתקה

תדר Hz							דגם
125	250	500	1000	2000	4000	8000	HAFP
3.0	7.6	9.8	15.1	23.3	26.0	27.2	S-HAFP
5.2	9.5	12.4	18.8	26.0	31.2	32.2	